

યુવો ટેક+ પેસિક્ફિકેશન

| મોડલ | Mahindra YUVO TECH+ 265DI 24.27kW (33 HP) | Mahindra YUVO TECH+ 275DI 27.6 kW (37 HP) | Mahindra YUVO TECH+ 405DI 29.1 kW (39 HP) | Mahindra YUVO TECH+ 415DI 31.3 kW (42 HP) | Mahindra YUVO TECH+ 475DI 32.8 kW (44 HP) | Mahindra YUVO TECH+ 575DI 35 kW (47 HP) | Mahindra YUVO TECH+ 585DI 36.75 kW (49.3 HP) |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---|
| સિલિન્ડરની સંખ્યા | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| વધુ એન્જિન ટોર્ક (Nm) | 139 | 146 | 170 | 183 | 185 | 192 | 197 |
| મહત્તમ PTO પાવર kW (HP) | 22.2(29.7) | 25 (33.5) | 26.5 (35.5) | 28.7 (38.5) | 30.2 (40.5) | 32.1 (43.1) | 33.9 (45.4) |
| રેટેડ RPM (r/min) | 2000 | 2100 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 |
| સ્થિરિંગ | પાવર સ્થિરિંગ | પાવર સ્થિરિંગ | પાવર સ્થિરિંગ | પાવર સ્થિરિંગ | પાવર સ્થિરિંગ | પાવર સ્થિરિંગ | પાવર સ્થિરિંગ |
| ટ્રાન્સમિશન | ફૂલ કોન્સ્ટન્ટ મેશ | ફૂલ કોન્સ્ટન્ટ મેશ | ફૂલ કોન્સ્ટન્ટ મેશ | ફૂલ કોન્સ્ટન્ટ મેશ | ફૂલ કોન્સ્ટન્ટ મેશ | ફૂલ કોન્સ્ટન્ટ મેશ | ફૂલ કોન્સ્ટન્ટ મેશ |
| ગ્રાઉન્ડ સ્પીડ (km/h) (F & R) | F 1.46 - 30.63 R 1.96 - 10.64 | F 1.40 - 30.67 R 1.88 - 10.64 | F 1.46 - 30.63 R 1.96 - 10.63 | F 1.46 - 30.63 R 1.96 - 10.63 | F 1.46 - 30.63 R 1.96 - 10.63 | F 1.53 - 32.14 R 2.05 - 11.15 | F 1.47 - 32.17 R 1.97 - 11.16 |
| ગિયરની સંખ્યા | 12 F + 3 R | 12 F + 3 R | 12 F + 3 R | 12 F + 3 R | 12 F + 3 R | 12 F + 3 R | 12 F + 3 R |
| ક્લચ | સિંગલ | સિંગલ/ડ્યુઅલ | સિંગલ/ડ્યુઅલ | સિંગલ/ડ્યુઅલ | સિંગલ/ડ્યુઅલ | સિંગલ/ડ્યુઅલ | સિંગલ/ડ્યુઅલ |
| હાઇડ્રોલિક પંપ ફ્લો @ રેટેડ (l/min) | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 |
| હાઇડ્રોલિક્સ વજન ઉઠાવવાની ક્ષમતા (kg) | 2000* | 2000* | 2000* | 2000* | 2000* | 2000* | 2000* |
| આગળનું ટાયર | 153 x 407 mm (6 x 16) | 153 x 407 mm (6 x 16) | 153 x 407 mm (6 x 16) | 153 x 407 mm (6 x 16) | 153 x 407 mm (6 x 16) | 191 x 407 mm (7.5 x 16) | 191 x 407 mm (7.5 x 16) |
| પાછળનું ટાયર | 346 x 711 mm (13.6 x 28) | 346 x 711 mm (13.6 x 28) | 346 x 711 mm (13.6 x 28) | 346 x 711 mm (13.6 x 28) | 346 x 711 mm (13.6 x 28) | 379 x 711 mm (14.9 x 28) | 379 x 711 mm (14.9 x 28) |

* ફ્રીચર્સ મોડેલ દર મોડેલમાં ભિન્ન હોઈ શકે છે. બતાવવામાં આવેલી એક્સેસરીઝ અને ઇમ્પ્લિમેન્ટ ટ્રેક્ટરનો ફિટ્સો નથી. વિનિર્દેશ સમય-સમય પર બદલાઈ શકે છે. વજન ઉઠાવવાની ક્ષમતા એડજસ્ટમેન્ટ સાથે.

વિકલ્પ ઉપલબ્ધ 2WD | 4WD હાઇ લગ ટાયર સાથે | SLIPTO | એક્ઝિલિયરી વાલ્વ

ફેક્ટરી ફિટમેન્ટ ઉપલબ્ધ QDC કપલર સાથે ટ્રીપિંગ ટ્રેલર પાઇપ. આગળનું બમ્પર. પાછળનું ટો હુક.

મહિન્દ્રા ટ્રેક્ટર્સ

મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા લિમિટેડ. ફાર્મ ઇક્વિપમેન્ટ સેક્ટર. ફાર્મ ડિવિઝન, એફએફએસ હેડક્વાર્ટર્સ,
મહિન્દ્રા ટાવર્સ, પહેલી માળ, આકુર્લી રોડ, કાંદીવલી (પૂ) મુંબઈ - 400101, ભારત, ફોન 28849588, ફેક્સ 28465813

☎ ટોલ ફ્રી નંબર 1800 2100 700 | www.mahindratractor.com | facebook.com/mahindratractorsindia | twitter.com/tractormahindra

mahindra^{Rise}

મહિન્દ્રા યુવા ટેક+
હવે વધારે + પોઈન્ટ સાથે

મહિન્દ્રા
ટ્રેક્ટર્સ
ટફ હરવમ



4WD

MSPTO
12 SPEED & 6 SPEED
પીટીઓ સ્પીડ વિકલ્પ

2000* kg
લિફ્ટિંગ ક્ષમતા

સ્ટેબિલાઇઝર બાર
કાદવ ભરેલી સ્થિતિમાં
ભારે ઉપકરણોના
સમાયોજન માટે
(475, 575, 585 માં ઉપલબ્ધ)

ટોપ લિન્ક વધુ
લંબાઈ

વોટર સેપરેટર
એન્જિનની લાઈફ
વધારે

DIGI SENSE 4G
દરેક સમયે તમારા
ટ્રેક્ટરની માહિતી મેળવો

વોરંટી માં નંબર 1

6 YEARS
WARRANTY
TERMS & CONDITIONS APPLY

એવું ટ્રેક્ટર જે ખેતરની અંદર અને ખેતરની બહાર બંને માં કરે કમાલ મલ્ટી સ્પીડ PTO (MSPTO) સાથે



| કલચ | નવી MSPTO પ્રસ્તુતિ | ચુલો ટેક+ રેન્જ | | | | | | |
|--------|---|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 265 | 275 | 405 | 415 | 475 | 575 | 585 |
| સિંગલ | 6 સ્પીડ: 540 અને અતિરિક્ત 1 રિવર્સ અને 4 આગળની સ્પીડ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ડ્યુઅલ | 6 સ્પીડ: 540 અને અતિરિક્ત 1 રિવર્સ અને 4 આગળની સ્પીડ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 12 સ્પીડ: 540, 540E અને અતિરિક્ત 2 રિવર્સ અને 8 આગળની સ્પીડ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

હવે વધુ + પોઈન્ટ સાથે

DIGI SENSE 4G

- Digisense**
- ખેડૂતની ત્રીજી આંખ
 - દરેક સમયે તમારા ટ્રેક્ટરની માહિતી મેળવો



- MSPTO -**
- શ્રેણીમાં પહેલી વાર - 12 સ્પીડ અને 6 સ્પીડ વિકલ્પ સાથે
 - 540 & Reverse
 - 540, 540E & Reverse

- EQL બટન**
- સરળતાથી ઇમ્પ્લિમેન્ટને ઉપર કે નીચે લાવે



(575, 585 માં ઉપલબ્ધ)

- 4WD માં વધુ ગ્રાઉન્ડ ક્લીયરન્સ**
- કોઈપણ પ્રકારની જમીન પર ઉત્પાદકતા વધારે



- વોટર સેપરેટર**
- એન્જિનની લાઈફ વધારે

- 2000* Kg હાઈડ્રોલિક્સ લિફ્ટિંગ ક્ષમતા** (એડજસ્ટમેન્ટ સાથે)
- ભારે ઇમ્પ્લિમેન્ટને ઉઠાવે સરળતાથી



- સ્ટેબિલાઇઝર બાર**
- કાદવ ભરી સ્થિતિમાં ભારે ઉપકરણોના સમાયોજન માટે.

- ટોપ લિન્કની વધુ લંબાઈ**
- નીચલી લિન્કને પરફેક્ટ મેચ કરે